



## Všeobecné pokyny výrobce

### 1) **Přeprava**

- Požární uzávěr lze přepravovat v obvyklých, přiměřeně fixovaných polohách se zabezpečením
- Chraňte před nadměrnou vlhkostí a teplotou
- S požárním uzávěrem manipulujte s maximální opatrností a vyvarujte se zejména otřesů a pádů

### 2) **Skladování**

- Neskladujte požární uzávěry v nevyhovujících podmínkách, zejména je chraňte před nadměrnou vlhkostí a teplotou
- Vyvarujte se poškození výrobku

### 3) **Instalace, obsluha a údržba**

- S ohledem na charakter výrobku a možné ohrožení, musí jeho instalaci a údržbu provádět pouze osoba prokazatelně seznámená s montážními podmínkami uváděnými výrobcem
- Před předáním výrobku je nutné přezkontrolovat požární uzávěr po jeho přepravě a osazení
- U požárního uzávěru jako požárně bezpečnostního zařízení je nutné provádět kontrolu provozuschopnosti nejméně jednou za rok proškoleným pracovníkem. Tento vystavuje příslušnou revizní zprávu a vede předepsanou požární dokumentaci (dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.)

### 4) **Reklamac**

- Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné předložit:
  - doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace)
  - písemný popis závady
  - jméno a adresu a další kontakty
- Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu
- Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do výrobku
- Na výrobky je poskytována 24 měsíců záruční lhůta